

## TRACTORAȘ DE TUNS GAZON GRILLO FD 2200 4WD, PLATOU DE TUNS 155 CM

Gama "FD 2200 4WD" de tractoare de tuns gazon, este gama profesionala, cu platoul de tuns pozitionat in fata rotilor pneumatice, ceea ce confera o calitate optima de taiere (fara ca roțile pneumatice sa calce iarba inaintea taierii). Prin pozitionarea platoului in fata, este posibila si ridicarea hidraulica a platoului, astfel incat tractorul sa poata fi urcat peste borduri, fara a se lovi platoul. Pe langa platoul de tuns gazon, tractoarele "FD 2200 4WD", mai pot fi dotate cu alte accesorii de intretineri spatii verzi, cum ar fi: tocatoare vegetale (mulchere), lama de zapada. Schimbarea accesoriilor intre ele, se realizeaza usor si repede, deoarece sunt pozitionate in fata tractorului si nu sub tractor.

Bena de colectare este una foarte generoasa de 1200 litri cu descarcare la inaltime a benei, direct intr-o remorca.

<b>TRACTORAS DE TUNS FD 2200 4WD + Platou de tuns 155 cm</b>	
Motorizare	Yanmar 3TNV88C
Putere motor	<b>37 CP / 27,5 KW</b>
Pornire	Electrica cu baterie 12V
Cilindree motor	1642 cc
Nr cilindri	<b>3</b>
Racire	Pe lichid cu ventilator special de curatare radiator
Capacitate rezervor combustibil	50 litri
Capacitate rezervor ulei hidraulic	20 litri
Tractiune	<b>Hidraulica 4x4 (4WD) permanent</b>
Cutie de viteze	<b>Transmisie hidrostatica cu 4 motoare hidraulice pe cele 4 roti</b>
Ambreiaj	Hidraulic la PTO
Platoul de taiere	Cu descarcare in bena de colectare
Kit mulching	Da
Latime de taiere	<b>155 cm.</b>
Inaltime de taiere	De la <b>25 mm la 110 mm</b> cu reglag hidraulic
Ridicare platou de taiere	Hidraulic
Bena de colectare	1200 litri
Sistem de incarcare a benei	Cu turbine de 400 mm. incorporate in axele lamelor de taiere. Este garantata o incarcare uniforma a benei.
Sistem de descarcare a benei	Descarcare automata hidraulica
Inaltime de descarcare	Pana la 230 cm in inaltime
Diferential blocabil	Automat si manual cu comanda electronica
Cauciucuri anterioare	24 x 12.50-12 <b>profil garden</b>
Cauciucuri posterioare	20 x 10.00-10 <b>profil garden</b>
Frane de lucru	Pe tambur
Frane de stationare (de mana)	Pe tambur
Sistem de virajare	Volan cu ghidaj hidraulic
Viteza de deplasare inainte	De la 0 la 20 km/h
Raza interna minima de viraj	62 cm.
Scaun	Super Comfort, cu brate laterale si cu arcuri reglabile.
Carlig de tractare posterior	<b>Da</b>

<b>TRACTORAS DE TUNS FD 2200 4WD + Platou de tuns 155 cm</b>	
Capacitate de taiere	15000 mp / h
Dotare speciala	Dezactivarea automata a lamelor cand bena de colectare este plina.
Lungime totala	3420 mm cu platoul de taiere
Latime totala	1620 mm cu platoul de taiere
Inaltime totala	1830 mm cu roll bar coborat si 2380 mm cu roll bar ridicat
Garda fata de sol	180 mm
Greutate	1510 kg cu platoul de taiere
Faruri de lucru	Da
Lumini de semnalizare directie	Da
Clacson	Da
<b>OPTIONALE PT. FD 2200 4WD</b>	
Kit piese consumabile la tractoras FM 2200 4WD (contine: filtru aer, filtru hidraulic, filtru combustibil, curea, lame de taiere)	cod: R00046

#### **ACCESORII OPTIONALE LA FD 2200 4WD**

- 1) Tocator vegetal 160 cm. cu roti pline "9G5711"  
(pentru montare este nevoie de kit hidraulic "9B6712")
- 2) Kit hidraulic pt accesorii "9B6712"  
(pentru actionarea toculatorului sau a lamei de zapada)
- 3) Kit lame de scarificare la toicator 160 cm "9G5822"
- 4) Kit ciocane in loc de cutite Y la toicator 160 cm "9G7122"
- 5) Lama de zapada 175 cm. cu raschetator din cauciuc "9G0822"  
(pentru montare este nevoie de kit prindere lama 9B1511 si kit hidraulic "9B6712")
- 6) Kit prindere lama de 175 cm "9B1511"  
(contine: cadru suport cu valva de blocare hidraulica)
- 7) Cabina confort cu sistem de incalzire "950012AF"