

FM 2200 Stage5 4WD



SKU:



Motor
Pornire
Cilindree
Putere
Capacitate rezervor de combustibil
Rezervor de ulei
Tracțiune
Cutie de viteze
Ambreiaj
Cutie de marfă

Blocare diferențial
Cauciucuri fata
Cauciucuri spate
Sistem de conducere
Viteza
Raza de cotitură interioară minimă
Scaun
Capacitate orară de tăiere (aproximativ)
Echipament standard

Yanmar 3TNV88C Stage5, motorină electrică cu baterie de 12V
1642 cmc, 3 cilindri
37 CP (27,5 kW)
35 l
hidraulic de 25 L
hidraulică 4WD
Transmisie hidrostatică cu 4 motoare hidraulice pe 4 roți
hidraulic acționat electric pentru priză de putere, cu frână cu lamă
Corp de basculare din spate, răsturnare manuală asistată de arcuri cu gaz.

Automat și manual cu buton de control

24x12.00-12 gradina

20x10.00-10 gradina

Volan, montat pe coloană. Înclinabil și reglabil pe înălțime de la 0 la 20 km/h cu variație continuă

620 mm

super confort cu cotiere, cu arcuri și reglabil

15500 m²/h

Ridicare hidraulică a punții. 2 racorduri hidraulice pentru servicii intermitente (presiune max 170 bar, debit max 34 L/1' la 2400 rpm). Priza de putere hidraulică suplimentară controlată prin buton (presiune max 230 bar, debit max 34 L/1' la 2400 rpm). Kit lumini și indicatori

Lungime 2500 mm fara placa - 3420 mm cu placa [cod. 9M0412]

Latime 1350 mm fara placa - 1920 mm cu placa [cod. 9M0412]

Înălțime 1850 mm cu roll bar coborât - 2200 mm cu roll bar ridicat

Garda la sol 180 mm

Greutate 1085 kg fara placa - 1255 kg cu placa [cod. 9M0412]